

1. Общие сведения

Пост вызывной ВПП 1 предназначен для ручного дистанционного управления пассажирскими лифтами в составе систем управления: - УЛ, УКЛ для жилых зданий.

Климатическое исполнение поста – УЗ по ГОСТ 15150.

2. Основные технические данные приведены в табл. 1

Таблица 1

Наименование параметров	Величина
Габаритные размеры длина x ширина x высота, мм	145x100x24
Номинальное постоянное рабочее напряжение контактов, В	24
Номинальный постоянный рабочий ток контактов, А	0,5
Минимальный постоянный рабочий ток контактов, А при Uном = 24 В	0,025
Номинальное постоянное рабочее напряжение световой сигнализации, В	24

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- пост вызывной - 1 комплект
- монтажные детали: - 1 комплект
 - в том числе: пластина оц. 2x30x170 мм - 1 шт.
 - гайка М6.016 ГОСТ 5916 - 4 шт.
 - шайба 6.016 ГОСТ 11371 - 2 шт.
 - шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402 - 2 шт.

4. Свидетельство о приемке

Пост вызывной ВПП 1 соответствует ТУ 2915-001-79020773-06, комплекту технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 03 НОЯ 2022

Штамп ОТК 

5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поста требованиям ТУ 2915-001-79020773-06 и комплекту технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления вызывного поста.

5.3. Монтажные работы должны проводиться специализированными организациями, имеющими квалифицированный персонал по монтажу лифтов.

5.4. При невыполнении требований, указанных в пунктах 5.1 и 5.2, предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Правила хранения

Посты должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при плюс 20°С.